ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ CİHAZI

INOCHARGE

İnotel Inocharge, özel tasarımı ve kolay kullanımı ile elektrikli araçlarınızı şarj etmek için tasarlanmış AC şarj istasyonudur. Kolay kurulumu ve basit kullanımı ile kullanıcı dostudur. Kablolu ve soketli olmak üzere iki farklı model ile birlikte opsiyonel renk seçeneği de sunulan bu ürün piyasada yer alan tüm elektrikli araçları güvenle şarj edebilir. Wi-Fi / Ethernet üzerinden Inocharge mobil uygulaması sayesinde cihazı kontrol edebilir ve izleyebilirsiniz. Uygulama üzerinden sistem ve tercihinize göre 3 aşamalı güç sınırı mevcuttur. 7/11/22 kW güç seçenekleri sayesinde farklı türde elektrikli araçları şarj etmenize olanak tanır.





GENEL

Şarj Gücü	7kW(10A), 11kW(16A), 22kW(32A)
Modeller	Kablolu ve Soketli (Opsiyonel)
Kablo Uzunluğu	5 Metre
Renk	Opsiyonel (Gri, Bej, Kırmızı, Lacivert)
Konektör Tipi	Tip 2
Bağlantı	Wi-Fi/Ethernet (RJ45)
Haberleşme Protokolleri	OCCP 1.6J
Enerji Metre	Dahili Enerji Ölçümü (%2 Hassasiyet)
Durum Göstergeleri	Cihaz Durum LEDleri (Güç, Wi-Fi, RFID) Şarj Durumu ve Hata LED'i (Halka LED)
Kullanıcı Kimliği	Inocharge Mobil Uygulaması Inotel RFID Kartı (2 Adet)
Koruma	Kaçak Akım Koruması (30mA) Yüksek Gerilim Düşük Gerilim Acil Durdurma Butonu

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı	3 Faz,1 Nötr,1 Toprak
Giriş / Çıkış Gerilimi	400V(L-L) ±10%
Akım	32A
Frekans	50-60Hz
Bağlantı Kablosu Uzunluğu	60 cm
Kablo Kesit Genişliği	5 x 6 mm²
Çalışma Sıcaklığı	- 25ºC ile 60ºC arası
Depolama Sıcaklığı	- 40ºC ile 70ºC arası
Şarj Modu (IEC 61851-1)	Mod 3
Koruma Sınıfı	IP65 / IK10
Olay Kaydı	Mevcut
Enerji Kaydı	Mevcut
Şarj Planlama	Mevcut
Maliyet Hesabı (kWh)	Mevcut

BOYUTLAR

Y x G x D	350 x 260 x 160mm
Ağırlık	6,3 kg (Kablolu Model) 2,9 kg (Soketli Model)
Montaj	1 Adet Duvar Sabitleme Aparatı

KULLANIM ALANLARI

- Konutlar
- Ticari Binalar
- Kamu Tesisleri
- Fabrikalar ve Endüstriyel Siteler
- Filo Operasyonları
- Kamu Otoparkları
- Araç Şarj Ağları

Ostim OSB Mah. Turan Çiğdem Cad. 7/1
Yenimahalle / Ankara / TÜRKİYE

info@inotelelk.com

+90 312 750 09 18